

MO-WIFI

Wi-Fi Optik Port

Ağ üzerinden şeffaf TCP köprüsü — sayacı yerel ağınızdan okuyun.

GENEL BAKIŞ

MO-WIFI, sayacı ağınızın bir parçası yapar. TCP sunucu modunda şeffaf seri köprü kurar: yerel ağdaki herhangi bir bilgisayar veya mobil cihaz belirlediğiniz porta bağlanır ve sayaçla doğrudan konuşur. Wi-Fi, IP ve seri ayarları web arayüzünden dakikalar içinde yapılır. Sabit izleme noktaları, bina otomasyonu ve uzak laboratuvar kurulumları için kesintisiz erişim sağlar.

ÖNE ÇIKANLAR

- 802.11 b/g/n Wi-Fi, TCP sunucu modunda şeffaf seri köprü
- Yerel ağdaki bilgisayar veya mobil cihazlardan okuma — Windows, Linux, macOS, Android, iOS
- Web arayüzünden kolay yapılandırma
- Sabit IP veya DHCP desteği
- Sürekli izleme uygulamaları için ideal
- AP modu ile ilk kurulum — mevcut ağ gerektirmez
- Tanımlı istemci listesiyle erişim kontrolü

LED GÖSTERGELERİ

- PWR** Cihaz besleniyor
- TX** Sayaça veri gönderiliyor
- RX** Sayaçtan veri alınıyor
- RDY** Bağlantı kuruldu / eşleşme tamam

UYUMLULUK

IEC 62056-21 (IEC 1107) uyumlu optik porta sahip tüm elektrik, gaz ve su sayaçları. DLMS/COSEM ve mod-E geçişleri şeffaf olarak taşınır. TEDAŞ MASS ekosistemiyle uyumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Arayüz / Interface	Wi-Fi 802.11 b/g/n, TCP
Mod / Mode	TCP server, şeffaf köprü / transparent bridge
Platform	Windows · Linux · macOS · Android · iOS
Baud	300 – 115200
Besleme / Power	5 V USB-C
Yapılandırma / Config	Web arayüzü / Web UI
Optik / Optics	IEC 62056-21 kafa / head, 880 nm IR
Mıknatıs / Magnet	Halka tip / ring, ≥ 15 N
Sıcaklık / Temp.	-25 ... +70 °C
Gövde / Housing	ABS, siyah / black
Standartlar / Standards	IEC 62056-21 · IEC 1107 · DLMS/COSEM · MASS